



## Pellicola Interattiva Vip Interactive

Per applicazioni interattive di ampie dimensioni



Pellicola sottile semplice da applicare su di una vetrina, vetro, acrilico e su schermi per retroproiezione e su qualsiasi altro materiale non metallico.

Non richiede dispositivi o fili esterni, tutti i componenti del touch screen sono posizionati dietro il vetro in totale sicurezza

Funziona anche se si indossano dei guanti

Le condizioni di luce esterne non influiscono sulle funzionalità della pellicola

Ampia gamma di dimensioni disponibili fino a 96 pollici nel formato 4:3 e 116 pollici nel formato 16:9 (a seconda del materiale).

Funziona con tutte le applicazioni multimediali esistenti come PowerPoint, Macromedia flash, Siti Internet, ecc.

- La pellicola Vip Interactive può essere applicata direttamente su di una vetrina o una lastra di vetro e con l'ausilio di una retroproiezione o uno schermo LCD creare un'esperienza unica d'interazione touchscreen.
- La pellicola Vip Interactive può essere installata utilizzando un metodo di fissaggio permanente o rimovibile, per permettere al dispositivo touchscreen di essere spostato altrove, se necessario.
- Questa tecnologia touch creativa e innovativa rappresenta una soluzione ideale per migliorare i dispositivi di retroproiezione attraverso le vetrine o gli schermi LCD già installati e per ottenere un'esperienza interattiva touch screen di grande formato.
- Non ci sono dispositivi esterni da installare con la pellicola VIP Interactive, tutti i componenti del touch screen sono posizionati dietro la vetrina in totale sicurezza.

		Scheda controller	
		USB	SERIALE
Metodo di rilevazione	Tecnologia interattiva capacitiva	X	X
Dimensioni della pellicola	4:3 - Da 30" a - 96" 16:9 – fino a 116" (Consultare le specifiche del materiale per maggiori informazioni)	X	X
Taglio minimo bordo	8mm	X	X
Caratteristiche personalizzabili	Taglio, lunghezza, larghezza e posizione dei punti di ancoraggio, area attiva, formato	X	X
Opzioni di fissaggio	Rimovibile, permanente e semipermanente	X	X
Precisione della posizione	Appr. 3mm assoluta, 1mm relativa	X	X
Allineamento	Opzione di calibrazione	X	X
Opzioni scheda controller	Fisso/Attaccato alla pellicola	X	X
	Rimovibile	X	
Sensibilità	Può essere configurata per vetri di diverso spessore. La configurazione standard funziona con vetrine in materiale non metallico di 20 mm di spessore vetro e intercapedine inclusi. L'interattività è possibile anche attraverso vetri doppi*	X	
Velocità di risposta (Dipende dallo spessore del materiale)	Normalmente da 50 a 100ms	-	
Output	RS 232 C Communications to a 9 pin D Femmina	-	
	Adattatore da USB a RS 232 **	-	
	USB 2.0 HID Device A Male to Male Mini B		
Software Compatibili	Windows Operating Systems		X
	MAC (available from third party)	-	X
	Linux (CentOS and Red Hat)	-	X

\*Vetri doppi: in questo caso, si consiglia la sola funzione touchscreen e non la funzione di trascinamento. In caso di doppi vetri AV Set consiglia di effettuare un test con una pellicola interattiva per ogni singolo sito, poiché è impossibile garantire la piena funzionalità della pellicola in tutti i casi.



\*\* Adattatore da Usb a RS 232